



## FLEXO MINI AR435C



Stufa al quarzo con 2 elementi riscaldanti. 2 livelli di potenza. Ripiegabile: minimo ingombro. Interruttore anti ribaltamento.

Quartz heater with 2 lamps. 2 power setting. Foldable and compact. Tip over safety switch.

## FLEXO MINI | AR4P35C



Stufa al quarzo - Quartz heater	•
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	25
(V)	220-240
(Hz)	50-60
POTENZA - POWER (W)	800
Classe di isolamento - Insulation class	I
Protezione IP - IP protection	IPX0
Livelli potenza - Power settings	2
Livelli potenza - Power settings (W)	400/800
Comandi manuali - Manual control	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	•
Maniglia per trasporto - Handle	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,72
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,9
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	26 x 16 x 35
Imballo singolo - Giftbox (cm)	26 x 8,5 x 37
Imballo master - Master carton (cm)	53 x 35 x 38,5
Pezzi per master - Pcs per master	10
EAN CODE	8004032114911



## Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici - REGOLAMENTO (UE) 2015/1188

Identificativo del modello:		AR435C			
Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
<b>Potenza termica</b>				<b>Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)</b>	
Potenza termica nominale	$P_{nom}$	0,8	kW	controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	N.A
Potenza termica minima (indicativa)	$P_{min}$	0,4	kW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A
Massima potenza termica continua	$P_{max,c}$	0,8	kW	controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A
<b>Consumo ausiliario di energia elettrica</b>				potenza termica assistita da ventilatore	
Alla potenza termica nominale	$e_{lmax}$	N.A	kW	<b>Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)</b>	
Alla potenza termica minima	$e_{lmin}$	N.A	kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	no
In modo stand-by	$e_{lsb}$	N.A	kW	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	sì
				con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	no
				con controllo elettronico della temperatura ambiente	no
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	no
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	no
				Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)	
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	no
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	no
				con opzione di controllo a distanza	no
				con controllo di avviamento adattabile	no
				con limitazione del tempo di funzionamento	no
				con termometro a globo nero	no
Contatti		POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy			





## Information requirements for electric local space heaters - REGULATION (EU) 2015/1188

Model identifier(s):		AR435C			
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
<b>Heat output</b>				<b>Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)</b>	
Nominal heat output	Phom	0,8	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	N.A
Minimum heat output (indicative)	Pmin	0,4	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A
Maximum continuous heat output	Pmax,c	0,8	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A
<b>Auxiliary electricity consumption</b>				fan assisted heat output	
At nominal heat output	elmax	N.A	kW	<b>Type of heat output/room temperature control (select one)</b>	
At minimum heat output	elmin	N.A	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
In standby mode	eISB	N.A	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	yes
				with mechanic thermostat room temperature control	no
				with electronic room temperature control	no
				electronic room temperature control plus day timer	no
				electronic room temperature control plus week timer	no
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	no
				room temperature control, with open window detection	no
				with distance control option	no
				with adaptive start control	no
				with working time limitation	no
				with black bulb sensor	no
Contact details		POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy			

