



SOUND O AR4P030

Termoventilatore ceramico. 2 livelli di potenza: eco e comfort. Termostato di regolazione della temperatura. Oscillazione orizzontale. Ceramico: sicuro ed efficiente. Interruttore anti ribaltamento. Maniglia integrata per facile trasporto. Sistema di protezione anti surriscaldamento.



eramic heater. 2 power settings: eco & comfort. Thermostat for room temperature regulation. Oscillation. Ceramic heating element: safe and efficient. Tip over switch. Integrated handle for easy transport. Overheating protection.

SOUND O | AR4P030



Termoventilatore ceramico - Ceramic fan heater	•
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	45
(V)	220-240
(Hz)	50-60
POTENZA - POWER (W)	1500
Classe di isolamento - Insulation class	II
Protezione IP - IP protection	IPX0
Livelli potenza - Power settings	2
Livelli potenza - Power settings (W)	750/1500
Oscillazione orizzontale - Side swing	•
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•
Comandi manuali - Manual control	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•
Maniglia per trasporto - Handle	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,5
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,7
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	17,5 x 13 x 24
Imballo singolo - Giftbox (cm)	18 x 13,5 x 28,2
Imballo master - Master carton (cm)	42 x 19,5 x 58,4
Pezzi per master - Pcs per master	6
Master per pallet - Master per Pallet	18
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	108
EAN CODE	8004032112832



Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici - REGOLAMENTO (UE) 2015/1188

Identificativo del modello:		AR4P030			
Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
Potenza termica			Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)		
Potenza termica nominale	P _{nom}	1,5	kW	controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	N.A.
Potenza termica minima (indicativa)	P _{min}	0,8	kW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.
Massima potenza termica continua	P _{max,c}	1,5	kW	controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.
Consumo ausiliario di energia elettrica			potenza termica assistita da ventilatore		
Alla potenza termica nominale	el _{max}	N.A.	kW	Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)	
Alla potenza termica minima	el _{min}	N.A.	kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	no
In modo stand-by	el _{sb}	0,000	kW	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	no
				con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	sì
				con controllo elettronico della temperatura ambiente	no
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	no
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	no
Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)					
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	no
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	no
				con opzione di controllo a distanza	no
				con controllo di avviamento adattabile	no
				con limitazione del tempo di funzionamento	no
				con termometro a globo nero	no
Contatti		POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy			



Information requirements for electric local space heaters - REGULATION (EU) 2015/1188

Model identifier(s):		AR4P030					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit		
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)			
Nominal heat output	P _{nom}	1,5	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	N.A.		
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0,8	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A.		
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	1,5	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A.		
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	N.A.		
At nominal heat output	e _{lmax}	N.A.	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)			
At minimum heat output	e _{lmin}	N.A.	kW	single stage heat output and no room temperature control	no		
In standby mode	e _{lsb}	0,000	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	no		
				with mechanic thermostat room temperature control	yes		
				with electronic room temperature control	no		
				electronic room temperature control plus day timer	no		
				electronic room temperature control plus week timer	no		
				Other control options (multiple selections possible)			
				room temperature control, with presence detection	no		
				room temperature control, with open window detection	no		
				with distance control option	no		
				with adaptive start control	no		
				with working time limitation	no		
				with black bulb sensor	no		
Contact details		POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy					