



## CURVY 9 RETRÒ

RADIATORE AD OLIO COMPATTO  
AR4R09VIN



Radiatore ad olio con 9 elementi riscaldanti. Termostato di regolazione della temperatura. 3 livelli di potenza. Spia di funzionamento. Vano avvolgicavo. Interruttore anti ribaltamento. Sistema di protezione anti surriscaldamento.

*Oil radiator with 9 heating elements. Thermostat for room temperature regulation. 3 power settings. Pilot lamp. Cable reel. Tip over safety switch. Overheating protection.*

### CURVY 9 RETRÒ | AR4R09VIN

CURVY 9 RETRÒ	AR4R09VIN
Radiatore ad olio - Oil radiato	•
Numero di elementi - Number of fins	9
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	60
(V)	220-240
(Hz)	50-60
POTENZA - POWER (W)	2000
Classe di isolamento - Insulation class	I
Protezione IP - IP protection	IPX0
Livelli potenza - Power settings	3
Livelli potenza - Power settings (W)	800/1200/2000
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•
Comandi manuali - Manual control	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•
Avvolgicavo - Cable storage	•
Ruote - Wheels	•
Maniglia per trasporto - Handle	•

CURVY 9 RETRÒ	AR4R09VIN
Peso Netto - Net weight (kg)	7,8
Peso Lordo - Gross weight (kg)	9,5
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	40,5 x 24 x 62,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	41 x 13 x 65,5
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032115871
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	26

Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale.

*This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.*



IT

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici - REGOLAMENTO (UE) 2015/1188

Identificativo del modello:		AR4R09VIN			
Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
Potenza termica				Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)	
Potenza termica nominale	Pnom	2,0	kW	controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	N.A.
Potenza termica minima (indicativa)	Pmin	0,8	kW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.
Massima potenza termica continua	Pmax,c	2,0	kW	controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.
Consumo ausiliario di energia elettrica				potenza termica assistita da ventilatore	
Alla potenza termica nominale	elmax	N.A	kW	Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)	
Alla potenza termica minima	elmin	N.A.	kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	no
In modo stand-by	elSB	0,000	kW	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	no
				con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	si
				con controllo elettronico della temperatura ambiente	no
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	no
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	no
				Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)	
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	no
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	no
con opzione di controllo a distanza	no				
con controllo di avviamento adattabile	no				
con limitazione del tempo di funzionamento	no				
con termometro a globo nero	no				

Contatti | POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy



EN

Information requirements for electric local space heaters - REGULATION (EU) 2015/1188

Model identifier(s):		AR4R09VIN			
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output			Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)		
Nominal heat output	P <sub>nom</sub>	2,0	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	N.A.
Minimum heat output (indicative)	P <sub>min</sub>	0,8	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A.
Maximum continuous heat output	P <sub>max,c</sub>	2,0	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A.
Auxiliary electricity consumption			fan assisted heat output		
At nominal heat output	e <sub>lmax</sub>	N.A.	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	e <sub>lmin</sub>	N.A.	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
In standby mode	e <sub>lSB</sub>	0,000	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	no
				with mechanic thermostat room temperature control	yes
				with electronic room temperature control	no
				electronic room temperature control plus day timer	no
				electronic room temperature control plus week timer	no
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	no
				room temperature control, with open window detection	no
				with distance control option	no
				with adaptive start control	no
				with working time limitation	no
				with black bulb sensor	no

Contact details | POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy